

COMPACT GLASS



CANALIZZATE



2 Uscite Posteriori/Superiori (2 Motori) - Ventilazione Frontale (1 Motore)
- Uscita Fumi Superiore - Uscita Fumi Posteriore - Uscita Fumi Laterale

2 Rear/Top Outlet (2 Motor) - Front Ventilation (1 Motor) - Rear Exhaust Fume Outlet - Top Exhaust Fume Outlet - Side Exhaust Fume Outlet - 2 Salida Trasera/ Superior (2 Motor) - Ventilación Frontal (1 Motor) - Salida De Humos Trasera - Salida De Humos Superior - Salida De Humos Lateral - 2 Sortie Arrière/Supérieur (2 Moteur) - Ventilation Avant (1 Moteur) - Sortie De Fumée Arrière - Sortie De Fumée Supérieur - Sortie De Fumée Lateral - 2 Ausgang Hinten/ Oben (2 Motor) - Front Gebläse (1 Motor) - Rauchausgang Hinten - Rauchausgang Oben - Seitlicher Rauchausgang



Bordeaux
Bordeaux - Bordeaux - Bordeaux - Bordeaux



Champagne
Champagne - Champagne
Champän - Champagner



Canna di Fucile
Gunmetal - Bronze à Canon
Gunmetal - Rotguss



Bianco
White - Blanc - Blanco - Weiß



Nero
Black - Noir - Negro - Schwarz

TECHNOLOGY



OPTIONAL



CANALISÉES LINE

	Potenza Globale Global Power Puissance globale Potencia global Verbrennungsleistung	Rendimento totale Total efficiency Puissance globale Potencia global Pellet Wirkungsgrad	Peso Weight Poids Gewicht	Consumo min-MAX Min-Max consumo Consumation min-MAX Consumo min-maxi Min-Maxi verbrauch	Temperatura gas di scarico Exhaust gas temperature Température des gaz d'échappement Temperatura de los gases de escape Abgas temperatur	Tragfähigkeit in funktion Load required in operation Dossier nécessaire en fonctionnement Dibujar equidando la operación Erforderlicher Betriebszug	Uscita fumi Chimney Output Sortie conduit de cheminée Salida conducto de humos Rauchauslass	Ingresso aria Air intel Entrée d'air Entrada aire Luftenlass	Serbaioio pellet Pellet tank Réservoir Depósito Tank Fassungsvermögen	Assorbimento elettrico Electrical consumption Absorption électrique Consumo de electricidad Elektrischer Verbrauch
C10	KW 9,6-3,7	% 87,5	Kg 131	Kg/H 0,8-2,3	°C 196	Pa 10	mm 80	mm 60	Kg 11	W 100
C8	KW 8,0-3,7	% 87,5	Kg 130	Kg/H 0,8-2,0	°C 184	Pa 10	mm 80	mm 60	Kg 11	W 100

