

ELEGANCE STYLE



CANALIZZATE

2 Uscite Posteriori (2 Motori) - Ventilazione Frontale (1 Motore) - Uscita Fumi Posteriore
2 Rear Outlets (2 Motors) - Front Ventilation (1 Motor) - Rear Exhaust Fume Outlet - 2 Salidas Traseras (2 Motores) - Ventilación Frontal (1 Motor) - Salida De Humos Trasera - 2 Sorties Arrière (2 Moteurs) - Ventilation Avant (1 Moteur) - Sortie De Fumée Arrière - 2 Ausgänge Hinten (2 Motore) - Front Gebläse (1 Motor) - Rauchausgang Hinten



Bordeaux
Bordeaux - Bordeaux
Bordeaux - Bordeaux
Blanco
White - Blanc - Blanco
- Weiß
Nero
Black - Noir - Negro
- Schwarz

TECHNOLOGY



OPTIONAL



Potenza Globale
Global Power
Puisissance globale
Potencia global
Verbrennungsleistung
Rendimento totale
Total efficiency
Puisissance globale
Potencia global
Pellet Wirkungsgrad
Peso
Weight
Poids
Peso
Gewicht
Consumo min-MAX
Min-Max consumo
Consumation min-MAX
Consumo min-maxi
Min-Maxi verbrauch
Temperatura gas di scarico
Exhaust gas temperature
Température des gaz d'échappement
Temperatura de los gases de escape
Abgas temperatur
Tiraggio richiesto in funzionamento
Draw required in operation
Dressier nécessaire en fonctionnement
Dibujar requerido en la operación
Erforderlicher Betriebszug
Uscita fumi
Chimney Output
Sortie conduit de cheminée
Salida conducto de humos
Rauchauslass
Ingresso aria
Air inlet
Entrée d'air
Entrada aire
Lufteinlass
Serbatoio pellet
Pellet tank
Réservoir
Dopisito
Tank Fassungsvermögen
Assorbimento elettrico watt
Electrical consumption watt
Absorption électrique watt
Consumo de electricidad watt
Elektrischer Verbrauch watt

C13	KW 12,2-3,6	% 87,2	Kg 155	Kg/H 0,8-2,9	°C 232	Pa 3	mm 80	mm 60	Kg 22	M270-NI42-R40
C11	KW 11,0-3,6	% 87,6	Kg 155	Kg/H 0,8-2,6	°C 217	Pa 3	mm 80	mm 60	Kg 22	M270-NI41-R40
C9	KW 9,0-3,6	% 88,3	Kg 155	Kg/H 0,8-2,0	°C 189	Pa 3	mm 80	mm 60	Kg 22	M270-NI38-R40

*Le Caldaie e le Stufe con sistema CLEAN svuotano il cassetto ceneri dopo un intero BANCALE di PELLET bruciato.

